

Il nuovo standard: Proiettore KODAK EKTAPRO 9000



Alta tecnologia nelle presentazioni: il modello più sofisticato dei proiettori KODAK EKTAPRO per soddisfare qualsiasi esigenza.

Proiettore KODAK EKTAPRO 9000: il proiettore universale, per affrontare qualsiasi situazione.

È il modello di punta della nuova linea EKTAPRO, il più sofisticato. Presenta tutte le funzioni di cui è dotata la serie, con l'aggiunta esclusiva dell'azzeramento automatico dopo l'ultima diapositiva.

Si possono collegare in serie fino a 16 proiettori con il PC, attraverso l'interfaccia di serie P-Bus (RS232). L'accesso casuale alle diapositive (Random Access) dal comando a distanza o dal computer e il cambio lampada automatico (ALC) garantiscono la massima comodità e sicurezza per le applicazioni professionali.

Il proiettore è dotato di autofocus con possibilità di disinserimento manuale (over-ride) e di timer per undici tempi fissi, da 1 a 60 secondi, per il cambio della diapositiva.

Le caratteristiche principali del proiettore KODAK EKTAPRO 9000 sono:

- Controllo di tutte le funzioni mediante microprocessore incorporato
- Estrema precisione di posizionamento della diapositiva nel vano di proiezione per mezzo del sistema di pressione su due lati
- Motori di precisione per le funzioni di trasporto del caricatore e delle diapositive
- Caricatore circolare da 80 o 140 diapositive
- Autofocus
- Timer a 11 tempi fissi
- Presa di espansione AV per collegare il Modulo 12/7 pin
- Funzione No slide - No light
- Funzione di standby
- Modulo lampada doppio con cambio lampada automatico (ALC)

Kodak



Specifiche tecniche

KODAK EKTAPRO

9000

- Proietta diapositive 24 x 36 mm
- Utilizza caricatori da 80 e 140 diapositive
- Tempo di cambio diapositiva: 0,8 secondi
- Controllo funzioni tramite microprocessore
- Azzeramento automatico all'accensione
- Azzeramento automatico quando, dopo l'ultima diapositiva, viene premuto l'apposito tasto
- Funzione standby
- Autofocus con possibilità di disinserimento manuale (over-ride)
- Presca di espansione AV per collegamento con unità di controllo tramite Modulo 12/7 pin
- Portaobiettivi universale, a cremagliera e a vite
- Entrata e uscita connessione computer (P-Bus in e out) per il collegamento di 16 proiettori in serie
- Accesso casuale (Random Access)
- Presca a 8 poli (per comando a distanza, ecc.)
- Timer (11 tempi fissi da 1 a 60 secondi)
- Funzione No slide - No light
- Selezione di posizione (da 1 a 16) in una multivisione (Address)
- Cambio lampada automatico (ALC)
- Spie guasto lampada (2 LED rossi)
- Regolazione luminosità (mezza luce)
- Spia di posizione zero (LED verde)
- Lampade di proiezione
 - EXR 82V/35h/300W
 - FHS 82V/70h/300W
- Regolazione dell'altezza fino a 10°
- Tensione di rete 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Assorbimento di potenza circa 380 W
- Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 34 x 33,6 x 14 cm
- Peso circa 9 kg



Modulo a 12/7 poli KODAK EKTAPRO (accessorio)



Proiettore KODAK EKTAPRO 9000 con sistema RA/LP di comando a distanza KODAK EKTAPRO IR (accessorio)



PROFESSIONAL
IMAGING

KODAK S.p.A. PROFESSIONAL IMAGING

AREA NORD

20092 Cinisello Balsamo (MI) - Viale Matteotti, 62
Tel. 02/66.028.351-356 (per informazioni)
Tel. 02/66.028.473-487 (per ordini)

AREA CENTRO SUD

80143 Napoli - Centro Direzionale - Isola F 1
Viale della Costituzione 1, Palazzo IMI.
Tel. 081/693.224-227
00138 Roma - Via Sambuca Pistoiese, 55
Tel. 06/88.17.21