

YASHICA *Minitec* AF

**Una Yashica compatta ed elegante
con prestazioni di alta qualità.**





AUTO FLASH



FLASH ATTIVATO INTENZIONALMENTE



SENZA DISPOSITIVO „ANTI OCCHI ROSSI“

CON DISPOSITIVO „ANTI OCCHI ROSSI“



BLOCCO DEL FUOCO ALL'INFINITO

AUTOFOCUS

AF

Grazie al suo sistema autofocus attivo a raggi infrarossi, la YASHICA Minitec AF cattura l'immagine con precisione assoluta. Per i soggetti decentrati, è disponibile il BLOCCO DELLA MESSA A FUOCO*.

OTTURATORE AUTOMATICO PROGRAMMATO

Il programma di esposizione automatica, accoppiato all'eccellente obiettivo YASHICA 32 mm f/3,5, offre immagini chiare e brillanti in ogni occasione. Con il BLOCCO DELLA MESSA A FUOCO*, si attiva anche il blocco della misurazione esposimetrica sul soggetto principale.

AUTO FLASH



Non è possibile immaginare qualcosa di più semplice: il flash incorporato nella YASHICA Minitec AF si attiva automaticamente tutte le volte che serve! In interni e anche fuori, quando la luce non è sufficiente.

FLASH AD ATTIVAZIONE INTENZIONALE




Il vostro soggetto si staglia contro una finestra luminosa, oppure sarebbe utile rischiarare delle ombre troppo scure quando il sole è alto nel cielo? Basta attivare il flash, con il tocco di un pulsante!

LA COMPATTA TASCABILE MULTI-FUNZIONI „L'AUTOFOCUS ESSENZIALE“



DISPLAY LCD



1. Contafotogrammi/Temporizzatore dell'autoscatto
2. Simbolo di carica della batteria
3. Simbolo del modo flash (Auto flash, Anti occhi rossi, Flash ad attivazione intenzionale)

In condizioni d'uso, i simboli non compaiono tutti contemporaneamente.

DISPOSITIVO DATARIO (solo per versione Data)

Grazie a questa funzione, la data o l'ora della ripresa vengono impresse direttamente sul fotogramma. Potrete così sapere sempre con sicurezza quando un'immagine è stata scattata.

FLASH ANTI OCCHI ROSSI



Riduce l'eventualità che si verifichi il fenomeno „occhi rossi“, emettendo un lampo di ridotta intensità subito prima dell'esposizione. Anche in luce bassa, i vostri soggetti conserveranno il colore naturale degli occhi! E' una funzione particolarmente utile nelle riprese durante feste e cerimonie.

BLOCCO DEL FUOCO ALL'INFINITO



Permette di scattare attraverso i vetri o il finestrino di un veicolo, e di ottenere migliori risultati nelle riprese di panorami e di soggetti lontani.

AUTOSCATTO



Entrate anche voi nell'inquadratura, sarà l'autoscatto elettronico ad attivare la fotocamera per voi. Dopo aver selezionato l'autoscatto, avete 10 secondi per tornare con i vostri amici e partecipare all'emozione di quel momento indimenticabile!

FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE AUTOMATICA

Anche il trasporto film non è un problema: tutto avviene automaticamente, dal caricamento al riavvolgimento, mentre un chiaro pannello visualizzatore a cristalli liquidi vi tiene informati sul numero di fotogrammi già scattati. E' anche possibile il riavvolgimento intenzionale prima della fine del caricatore.

Caratteristiche:

Tipo: fotocamera 35 mm autofocus a otturatore centrale con esposizione automatica e flash incorporato.
Obiettivo: 32 mm f/3,5 (4 lenti in 3 gruppi).
Otturatore: elettronico programmato.
Controllo dell'esposizione: automatica programmata con possibilità sincro flash in luce diurna e blocco della misurazione AE.
Campo di misurazione: EV 9,5-15 (ISO 100).
Sensibilità film: automatica con film DX ISO 100/200 e 400, fissa a ISO 100 con

film non DX.

Sistema di messa a fuoco: autofocus attivo a infrarossi con dispositivo di fuoco all'infinito (attivazione manuale) e blocco della messa a fuoco.
Campo di messa a fuoco: 1,2 m-infinito.
Mirino: galleiano invertito tipo Albada, con delimitazione dell'inquadratura, riferimenti per brevi distanze, cornice AF, spia di messa a fuoco (LED verde) e spia di carica flash (LED rosso).
Display a cristalli liquidi visualizza: contafotogrammi/temporizzatore autoscatto, simbolo di carica della batteria,

modo flash (simboli auto flash, anti occhi rossi e ad attivazione intenzionale).

Caricamento film: automatico (il film avanza automaticamente al primo fotogramma).
Avanzamento: automatico, dopo ogni scatto.
Riavvolgimento: avvio e stop automatici, attivabile intenzionalmente a caricatore non terminato.
Contafotogrammi: a cristalli liquidi; attivo, ad azzeramento automatico.
Autoscatto: elettronico, con ritardo di circa 10 sec., cancellabile anche ed attiva-

zione avvenuta.

Flash: ad attivazione automatica o intenzionale, con dispositivo anti occhi rossi selezionabile; intervallo di ricarica, circa 5 sec. (a temperatura normale, in accordo con le modalità di prova Yashica); portata effettiva del lampo: 1,2-3,2 metri (con film negativo colore ISO 100).
Alimentazione: due batterie a stilo da 1,5 V alcaline; autonomia, circa 10 caricatori da 24 pose impiegando il flash per metà delle riprese (a temperatura normale, in accordo con le modalità di prova Yashica). Gli accumulatori NiCd non sono utiliz-

zabili.

Dispositivo datario automatico (solo per versione Date): orologio al quarzo incorporato con display a cristalli liquidi (calendario automatico fino all'anno 2019), con unità per la sovrapposizione di anno/mese/giorno, mese/giorno/anno, giorno/mese/anno, giorno/ora/minuto oppure nessun dato. Alimentazione tramite batteria al litio 3 V (CR 2025).
Dimensione e peso: 118 x 64 x 43 mm, 180 g (modello standard senza batterie); 118 x 64 x 47 mm, 190 g (modello Date, senza batterie).

* Caratteristiche tecniche e aspetto sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.



KYOCERA CORPORATION

OPTICAL EQUIPMENTS DIVISION

27-8, 6-chome, Jingumae Shibuya-ku, Tokyo 150, Japan
Tel. (03) 707-4631

YASHICA Kyocera GmbH

Eiffestr. 76, 20537 Hamburg, Germany
Tel. (040) 25 15 07-0

Fowa Professional S. p. A.

Via Tabacchi 29 - 10132 Torino, Italy
Tel: (011) 814 41

YASHICA AG

Zürcherstr. 73, CH-8800 Thalwil, Switzerland
Tel. (01) 720 34 34

