


PHILIPS PF5 PHOTOFLUX



Information

Box with 5 flash lamps for use with Black and White film. On the back side of the box: instructions and tables in French. Made in Holland.

MODE D'EMPLOI POUR LAMPES ÉCLAIR „PHOTOFLUX” TYPE PF 5

Les chiffres donnés sont des valeurs-guide. Les lampes éclair „Photoflux” type PF 5 sont des lampes de la classe M pour toutes les possibilités de synchronisation des obturateurs centraux. Dans le cas des obturateurs non-synchronisés utiliser le diaphragme correspondant à 1/25 sec.; ensuite ouvrir l'obturateur – allumer la „Photoflux” – fermer l'obturateur.

TABLES DE POSE POUR SENSIBILITÉS DU FILM SCH. 29-31 (=18-20 DIN=ASA 50-80)

Utiliser le diaphragme immédiatement supérieur pour des sensibilités Sch. 32-34 (=21-23 DIN = ASA 100-160) (par exemple 16 au lieu de 11). Utiliser le diaphragme immédiatement inférieur pour des sensibilités Sch. 26-28 (=15-17 DIN = ASA 25-40), par exemple 8 au lieu de 11).

Temps de pose 1/25 sec. (contact X)					
Distance lampe-sujet en mètres	2,5	3,5	5	7	
Diaphragme	32	22	16	11	

Temps de pose plus court que 1/25 sec. (contact M)						
Distance lampe-sujet en mètres	1,8	2,5	3,5	5	7	
temps	1/50-1/125	32	22	16	11	8
de pose	1/200-1/300	22	16	11	8	5,6
en sec.	1/400-1/500	16	11	8	5,6	4
						DIAPHRAGME