

LEITZ PRADOVIT 253 DU



Codice Leitz: 031.206.010

Caratteristiche e funzioni

Proiettore automatico, autofocus con struttura in materiale plastico ad alta resistenza con superficie corrugata di colore marrone/avorio, utilizza caricatori tipo LKM da 60 o 80 diapositive o, in alternativa, caricatori standard da 36 o 50 diapositive montate in telaietti da 5x5cm.

Obiettivo standard in dotazione: Leitz-Colorplan 1:2,5/90.

Sono inoltre disponibili obiettivi Leitz opzionali:

ELMATIT-P 2,8/50 mm

ELMARON 2,8/85 mm

COLORPLAN-CF 2,5/90 mm

ELMARON 2,8/120 mm

ELMARON 3,2/150 mm

In proiezione si ha un'elevata illuminazione della diapositiva grazie all'utilizzo di lampade alogene 24V/250W. Il PRADOVIT 253 DU possiede inoltre il selettore di tensione 110/240V / 50-60Hz. La ventilazione forzata permette un ottimo raffreddamento della lampada in fase di proiezione.

Il telecomando (con cavo) permette l'avanzamento/ritorno della diapositiva, la regolazione manuale della messa a fuoco – utile quando si utilizzano diapositive montate in telaietti senza vetro, che tendono ad incurvarsi sotto l'effetto del calore della lampada; inoltre vi è la possibilità di proiettare un indice luminoso – utile nelle conferenze.

E' possibile utilizzare il timer incorporato da 3 a 30 secondi di intervallo, che permette una proiezione completamente automatica

Il PRADOVIT 253 DU è dotato di due piedini anteriori regolabili per ottenere in perfetto allineamento orizzontale e di un cassetto verticale che permette di estrarre la diapositiva in proiezione – indispensabile quando nel caricatore si posiziona una diapositiva in modo errato (ad esempio: in proiezione si ha il cielo in basso e la terra in alto!).

Diaproiettore dotato di Triac incorporato che permette l'utilizzo di due proiettori LEITZ PRADOVIT 253 DU in abbinamento alla centralina per dissolvenze incrociate LEITZ D.U.-24 A. In questo caso la proiezione si presenta fluida, senza il fastidioso "schermo nero" durante il passaggio da una diapositiva all'altra.

Utilizzando il comando automatico per dissolvenze D.U.-24 A per due proiettori si ha la possibilità di registrazione su nastro per rendere completamente automatica la proiezione.