



MINOLTA AF 101R

Caratteristiche tecniche

Obiettivo:	28mm f/5.6
Messa a fuoco:	Autofocus agli infrarossi di tipo attivo.
Distanza messa a fuoco:	1,2m - infinito
Tempo di posa:	1/125 di sec
Trasporto pellicola:	Avanzamento automatico, riavvolgimento mediante apposito interruttore.
Gamma sensibilità pellicola:	Da 100 a 400 ISO con pellicole negative DX.
Tipo flash:	Incorporato ad attivazione automatica con funzione anti-occhi rossi.
Portata flash (100 ISO):	1,2m - 2,8m
Tempo ricarica:	8 sec. circa
Alimentazione:	2 batterie alcaline AA.
Prestazioni batterie:	Batteria alcalina: 16 rullini circa (secondo i metodi di controllo standard Minolta con pellicole da 24 pose e uso del flash nel 50% delle esposizioni).
Dimensioni (L x A x P):	118 x 63 x 42mm
Peso:	165 g

Le caratteristiche tecniche e gli accessori indicati sono forniti in base alle ultime informazioni disponibili al momento della stampa e possono essere sottoposti a modifica senza alcun preavviso.

Minolta Co., Ltd.	3-12, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-ku, Osaka 541, Japan
Minolta GmbH	Kurt-Fischer-Straße 50, D-22923 Ahrensburg, Germany
Minolta France S.A.	365, Route de Saint-Germain, 78420 Carrières-sur-Seine, France
Minolta (UK) Limited	Rookley Park, Precedent Drive, Rookley, Milton Keynes, MK 13 8HF, England
Minolta Austria Ges. m.b.H.	Amalienstraße 59-61, 1131 Wien, Austria
Minolta Camera Benelux B.V.	Zonnebaan 39, Postbus 6000, NL-3600 HA Maarssen, The Netherlands
Belgium Branch	Kortchaesteweg 38, B-2630 Aartselaar, Belgium
Minolta (Schweiz) AG	Feldstraße 6, 8963 Dietikon, Switzerland
Minolta Svenska AB	P.O. Box 9058, Abygatan 114, S-17109 Solna, Sweden
Finland Branch	Nitkykatu 6, P.O. Box 31-02201 Espoo, Finland
Minolta Portugal Limitada	Rua Afonso Lopes Vieira 55-B, P-1700 Lisboa, Portugal
Minolta Hong Kong Limited	Room 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
Minolta Singapore (Pte) Ltd.	10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2280
Shanghai Minolta Optical Products Co., Ltd.	72 Zhong Shan Road (E), Song Jiang County, Shanghai, China
Minolta Corporation	101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.
Head Office	11150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A.
Los Angeles Branch	
Minolta Canada Inc.	369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada
Head Office	106-3850 Jacobs Road, Richmond, B.C. V6V 1Y8, Canada
Vancouver Branch	

AF 101R

Fotocamera autofocus Minolta, compatta e tascabile, per luminose fotografie in interni ed esterni. Flash automatico con possibilità di intervento manuale e funzione anti-occhi rossi.

- Autofocus
- Flash automatico con funzione anti-occhi rossi
- Trasporto automatico della pellicola

RED-EYE REDUCTION



C0318

E' sufficiente un sorriso per ottenere fantastiche fotografie con questa nuova compatta

Autofocus

Avrete fotografie perfettamente a fuoco con estrema semplicità

Basterà solo inquadrare e premere il pulsante di scatto. La nuova AF 101R metterà automaticamente a fuoco per regalarvi immagini eccezionalmente nitide. Il grandangolare 28mm vi consentirà di riprendere scene più ampie per ottenere splendide fotografie di gruppo e fantastici paesaggi.

Funzione flash anti-occhi rossi

La funzione anti-occhi rossi riduce notevolmente lo sgradevole effetto degli „occhi rossi“ così comune nei ritratti; i vostri soggetti risulteranno perciò con un aspetto estremamente naturale.



Con funzione anti-occhi rossi



Senza funzione anti-occhi rossi

La comodità del flash automatico... e molto di più

Il flash automatico scatta automaticamente quando necessario. L'attivazione manuale forzata del flash elimina le ombre indesiderate. L'esclusione del flash vi permetterà di fotografare anche in quei luoghi dove è proibito usare il flash.

DX automatico

Impostazione automatica della sensibilità della pellicola

Con pellicole DX, da 100 a 400 ISO, la sensibilità viene impostata automaticamente per rendervi sempre più facile l'uso della nuova AF 101R.



**Facile caricamento
Transporto automatico della pellicola**

La pellicola avanza automaticamente quando viene premuto il pulsante di scatto. Il riavvolgimento può essere attivato in qualunque momento mediante l'apposito interruttore. Il segnale di Caricamento Sicuro conferma che la pellicola è stata inserita correttamente.

Flash automatico

