

Altre caratteristiche tecniche ed accessori



Doppio sistema di alimentazione

Potete scegliere sia pile AAA da 1.5V sia una batteria al litio Duracell® che permette di ricaricare il flash in soli 1.2 sec.



Palpebra di protezione dell'obiettivo incorporata

Protegge l'obiettivo da polvere e graffi funge anche da interruttore On/Off della fotocamera. Quando è chiusa la fotocamera si blocca per evitare inutili consumi delle pile.



Cinghia e custodia

La AF-E II è dotata di una cinghia tracolla per il trasporto. Un'elegante custodia floscia è disponibile come accessorio opzionale.



MINOLTA

AF-E II


Una compatta autofocus completamente automatica che unisce avanzatissime caratteristiche tecniche ad una estrema facilità d'uso.



IDENTIFICAZIONI DELLE PARTI

- 1 Pulsante di scatto
- 2 Impugnatura
- 3 Finestrella dell'autofocus
- 4 Contapose
- 5 Palpebra protezione obiettivo
- 6 Finestrella del mirino
- 7 Obiettivo
- 8 Fotocella dell'esposimetro
- 9 Flash
- 10 Sblocco del coperchio del dorso
- 11 Oculare del mirino
- 12 Coperchio dello scomparto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di apparecchio	fotocamera autofocus compatta 35mm	Trasporto pellicola	Aggancio, avanzamento al primo fotogramma, trasporto, riavvolgimento ed arresto pellicola completamente automatici
Obiettivo	35mm F 4.5	Sistema flash	Attivazione automatica di carica; il flash scatta automaticamente in condizioni di scarsa luminosità; un LED rosso si accende quando il flash non è carico
Messa a fuoco	Autofocus agli infrarossi di tipo attivo con blocco della messa a fuoco annullabile; distanza di messa a fuoco: da 0.95m all'infinito	Ricarica flash	Con batteria al litio 1.2 sec.; Con pile alcaline 1.8 sec.
Sistema di esposizione	Esposizione automatica programmata; misurazione portata AE a 100 ISO; da EV 9 a EV 16.2	Alimentazione	Una batteria al litio da 6V (Duracell DL223A, Panasonic BR-P2P), oppure 4 pile AAA alcaline da 1.5V
Impostazione della sensibilità della pellicola	Automatica con pellicole DX da 100-400 ISO; quando si utilizzano pellicole non DX la sensibilità viene automaticamente impostata su 100 ISO	Prestazioni delle batterie	Batteria al litio: 54 rullini, pile alcaline 24 rullini, (basato sui metodi di controllo standard Minolta con rullini da 24 pose e con l'impiego del flash nel 50% dei casi)
Mirino	A riquadro luminoso con zona di autofocus, LED rosso (di attesa flash)	Dimensioni	132 x 69,5 x 48mm
	 <ul style="list-style-type: none"> 1 Parallaxe 2 Zona di autofocus 3 LED rosso (attesa flash) 	Peso	250g (senza batterie)

Le caratteristiche indicate possono essere sottoposte a modifiche senza preavviso alcuno.

Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta Camera Handelsgesellschaft m.b.H.
Minolta France S.A.
Minolta (UK) Ltd.

Minolta Austria Ges. m.b.H.
Minolta Camera Benelux B.V.
Belgium Branch
Minolta (Schweiz) AG
Minolta Svenska AB
Minolta Corporation

Head Office
Los Angeles Branch
Chicago Branch
Atlanta Branch
Minolta Canada Inc.
Head Office
Montreal Branch
Vancouver Branch

Minolta Hong Kong Ltd.

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

30, 2-Chome, Azuchi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, West Germany
357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France
1-3 Tanners Drive, Bickelands North, Milton Keynes, MK 14 5BU, England
Amalienstraße 59-61, A-1131 Wien, Austria
P.B. 264, 3600 AG Maarsse, The Netherlands
Stenen Brug 115-117, 2200 Antwerpen, Belgium
Riedhof V, Riedstraße 6, CH-8953 Dietikon-Zürich, Switzerland
Brännkrykagatan 64, Box 17074, S-104 62 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.
3105 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, U.S.A.
3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.
5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada
376 Rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada
105-3830 Jacombs Road, Richmond, British Columbia V6V 1Y6 Canada
Room 208, Eastern Centre, 1065 King's Road, Quarry Bay Hong Kong
10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260



MINOLTA



Catturate i momenti piu belli della vostra vita con Minolta AF-E II.

Ecco, ancora una volta da Minolta, una fotocamera vincente dalle caratteristiche mai viste prima: la AF-E II. Una compatta 35mm completamente automatica, così piccola da potervela portare ovunque. L'avanzata tecnologia impiegata rende la AF-E II così facile e divertente da

usare, da diventare l'apparecchio ideale per tutti i componenti della famiglia. Resterete sbalorditi nel constatare l'alta qualità di tutte le vostre fotografie. AF-E II: l'apparecchio che vi libera da qualsiasi problema dandovi sempre belle fotografie con semplicità e perfezione.

Autofocus di massima precisione

Fotografie perfettamente a fuoco di giorno e di notte

Il sistema autofocus estremamente preciso della AF-E II elimina totalmente le fotografie sfuocate, anche nel buio più assoluto. Tutto quello che dovete fare è inquadrare il soggetto principale nella zona autofocus del mirino, poi premete il pulsante di scatto. Il risultato? Fotografie perfettamente a fuoco. Con la AF-E II non potrete mai perdere i momenti magici che vi passano accanto.



Blocco della messa a fuoco

Con la Minolta AF-E II è sempre possibile cambiare a piacere la composizione delle immagini. Dopo aver premuto parzialmente il pulsante di scatto potrete infatti ricomporre nel mirino l'inquadratura desiderata. Potete anche annullare questa funzione se cambiate improvvisamente idea.



Con il soggetto nella zona di autofocus, premete leggermente il pulsante di scatto.



Ricomponete l'inquadratura desiderata, senza staccare il dito dal pulsante, poi premete a fondo per fotografare.



Modernissimo sistema di esposizione automatica

Per corrette esposizioni senza intervento manuale.

Con l'avanzato sistema di esposizione automatica siete in grado di ottenere sempre corrette esposizioni in qualunque condizione di luce, perfino in controluce e con misurazione spot. Il sistema di misurazione con prevalenza al centro della AF-E II dà maggior enfasi al centro del mirino dove normalmente viene inquadrato il soggetto principale.



Con il sistema di misurazione tradizionale



Con il sistema di misurazione con prevalenza al centro della AF-E II.

Completo automatismo della pellicola

Per potervi concentrare solo sulla fotografia.

Una delle caratteristiche più interessanti della AF-E II consiste nella sua incredibile facilità di impiego e l'automatismo completo della pellicola è una delle ragioni del suo successo. Mettete semplicemente il rullino e l'estremità della pellicola nella corretta posizione poi chiudete il dorso della fotocamera. La AF-E II farà tutto il resto, sarete così sempre pronti a fotografare. Una volta terminato il rullino, la AF-E II riavvolgerà per voi la pellicola.



Impostazione automatica della sensibilità della pellicola

Caricamento automatico della pellicola

Avanzamento automatico della pellicola al primo fotogramma

Trasporto, inizio/fine riavvolgimento automatici



Flash ad intervento automatico

La fotocamera prende per voi tutte le decisioni relative all'uso del Flash.

Con la AF-E II non dovrete più preoccuparvi di sapere dove e quando usare il flash perché ci pensa lei automaticamente. Il flash incomincia a caricarsi nel momento in cui si apre la palpebra di protezione dell'obiettivo. Quando necessario il flash incorporato emette il lampo per garantire la corretta esposizione. Il tempo di ricarica è molto rapido 1.2 sec. con batteria al litio Duracell® ed un utile spia di "attesa flash" si accende non appena è pronto.



Rapido tempo di ricarica

Il sistema di ricarica rapida del flash della AF-E II abbrevia i tempi di ripresa, sarete sempre pronti per catturare l'attimo fuggente fotogramma per fotogramma.



AF-E II

- Autofocus di massima precisione
- Modernissimo sistema di esposizione automatica
- Completo automatismo della pellicola
- Flash ad intervento automatico
- Carica istantanea del flash con batteria al litio