



MINOLTA

FS-E II

L'ultima nata nella famiglia delle fotocamere compatte 35mm Minolta. Free Focus con completo automatismo della pellicola per ottenere stupende fotografie con la massima facilità.

Minolta presenta la FS-E II
La compatta per tutti per fotografare senza problemi.



- Free Focus (sempre a fuoco da 1.5m all'infinito)
- Modernissimo sistema di esposizione automatica
- Completo automatismo della pellicola
- Flash ad intervento automatico

Minolta FS-E II. La fotocamera che vi permette di realizzare sempre ottime fotografie.

Di uso semplicissimo. Divertente come mai prima d'ora. Risultati eccellenti alla portata di tutti. Questi i concetti base della Minolta FS-E II.

E' piccola, nessun problema per trasportarla ovunque. Completamente automatica, nessuna messa a fuoco manuale è necessaria. Basta solo schiacciare il pulsante, quello di scatto naturalmente! Pellicole? Nessun problema. Anche con il flash è di estrema facilità, scatta infatti automaticamente quando necessario. I risultati? Vi sorprenderanno piacevolmente per la loro alta qualità. La Minolta FS-E II sarà sempre pronta ad aiutarvi per «fissare» in modo indelebile i momenti più belli della vostra vita.

Free Focus

La Minolta FS-E II vi garantisce sempre eccellenti risultati. Il suo sistema Free Focus vi permette di «catturare» i vostri soggetti da 1,5m all'infinito. Le vostre fotografie risulteranno infatti sempre perfettamente a fuoco senza alcun intervento manuale.

Modernissimo sistema di esposizione automatica

Con l'avanzato sistema di esposizione automatica della FS-E II siete in grado di ottenere sempre corrette esposizioni in qualunque condizione di luce. Nessun intervento manuale è richiesto. Il sistema di misurazione con prevalenza al centro della FS-E II dà maggior enfasi al centro del mirino dove normalmente viene inquadrato il soggetto principale. Corrette esposizioni sempre ed in ogni dove.



Con il sistema di misurazione tradizionale



Con il sistema di misurazione con prevalenza al centro della FS-E II

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di apparecchio: fotocamera compatta 35mm completamente automatica.
Obiettivo: 35mm F 4.5.
Messa a fuoco: Free-Focus (senza intervento manuale) da 1,5m all'infinito.
Sistema di esposizione: Esposizione automatica programmata; portata AE a 100 ISO; da EV 9,6 a EV 16,2. Sistema di misurazione: media ponderata con prevalenza al centro.
Impostazione della sensibilità della pellicola: Automatica con pellicole DX 100-400 ISO; quando si utilizzano pellicole non DX la sensibilità viene automaticamente impostata su 100 ISO.

Completo automatismo della pellicola

Mettete semplicemente il rullino e l'estremità della pellicola nella corretta posizione, chiudete il dorso della fotocamera, non dovrete fare niente di più.



La FS-E II penserà a tutto il resto, dovrete solo inquadrare e scattare. Una volta terminata la pellicola la FS-E II provvederà a riavvolgerla automaticamente per Voi.

Impostazione automatica della sensibilità pellicola. Aggancio automatico della pellicola. Avanzamento automatico al primo fotogramma. Trasporto e inizio/ fine riavvolgimento automatici.

Flash ad intervento automatico

Con la FS-E II tutte le vostre preoccupazioni su come, dove e quando usare il flash non hanno più ragione di esistere. In condizioni di scarsa luminosità il flash incorporato scatterà automaticamente se necessario. Fino a che il flash non è carico l'otturatore resta bloccato.



Altre caratteristiche



Palpebra di protezione dell'obiettivo incorporata

Protegge l'obiettivo da polvere e graffi e funge anche da interruttore on/off della fotocamera.



Impugnatura

In gomma anatomica per una presa perfetta.



Cinghia e custodia

Cinghia tracolla di corredo. Elegante custodia fessia opzionale.

Trasporto della pellicola: aggancio, avanzamento al primo fotogramma, trasporto, inizio/ fine riavvolgimento completamente automatici.

Sistema flash: Attivazione automatica della ricarica, il flash scatta automaticamente in condizioni di scarsa luminosità; l'otturatore rimane bloccato durante la ricarica del flash; un LED verde nel mirino si illumina quando il flash è carico.

Alimentazione: 2 pile AA da 1,5V alcaline oppure 2 pile 1,2V al nichel cadmio.

Dimensioni: 129 x 49,5 x 47mm.

Peso: 210g (senza pile).

Le caratteristiche indicate possono essere sottoposte a modifiche senza preavviso alcuno.

Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta Camera Handelsgesellschaft m.b.H.

Minolta France S.A.

Minolta (UK) Ltd.

Minolta Austria Ges. m.b.H.

Minolta Camera Benelux B.V.

Belgium Branch

Minolta (Schweiz) AG

Minolta Svenska AB

Minolta Corporation

Head Office

Los Angeles Branch

Chicago Branch

Atlanta Branch

Minolta Canada Inc.

Head Office

Montreal Branch

Vancouver Branch

Minolta Hong Kong Ltd.

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

30, 2-Chome, Azuchi-Machi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt Fischer-Strasse 50, D-2070 Ahrensburg, West Germany
367 pl. rue d'Estienne d'Oves, 92 700 Colombes, France
1-3 Tanners Drive, Bakoalands North, Milton Keynes, MK 14 5BU, England
Amalstraße 59-61, A-1131 Wien, Austria
P. B. 284, 3600 AG Maarsse, The Netherlands
Stenen Brug 115-117, 2200 Antwerpen, Belgium
Riedhof V, Riedstraße 6, CH-8963 Dietikon-Zürich, Switzerland
Brammykagatan 64, Box 17074, S-10462 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.

3125 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, U.S.A.

3000 Tolliver Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.

5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

369 Britannia Road East, Markham, Ontario L4Z 2H5, Canada

376 Rue McAnnam, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada

106-3800 Jacobs Road, Richmond, British Columbia V6V 1Y6, Canada

Room 208, Eastern Centre, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2290



MINOLTA