



MINOLTA

# FS-E III

Una fotocamera compatta 35 mm, con autoscatto, completamente automatica, che non richiede messa a fuoco o interventi sulla pellicola.

*Ecco la Minolta FS-E III  
La fotocamera che diverte mentre fotografi*



- Nessuna messa a fuoco
- Modernissima esposizione automatica
- Flash ad intervento automatico
- Automatismo totale della pellicola
- Autoscatto

# La FS-E III. La Minolta per fotografare con la massima facilità



Fotografare con la Minolta FS-E III è incredibilmente semplice e divertente. Questa fotocamera è compatta, automatica e non richiede alcuna messa a fuoco. La sua funzione di autoscatto, inoltre, vi consentirà di immortalare anche voi stessi. Per fotografare con facilità, divertendosi, scegliete Minolta FS-E III.



Con autoscatto

## Nessuna messa a fuoco. (Free focus)

La FS-E III non richiede alcuna operazione di messa a fuoco perché consente una perfetta messa a fuoco di tutti quei soggetti che si trovano ad una distanza compresa tra 1,5 m e l'infinito. È una fotocamera talmente semplice da usare che non dovete più pensare neppure alla messa a fuoco.



## Avanzatissimo sistema di esposizione automatica

L'avanzatissimo sistema di esposizione automatica della fotocamera con misurazione con prevalenza al soggetto vi consente di ottenere una corretta esposizione nelle più svariate condizioni di luminosità, ad esempio con il soggetto davanti ad una finestra o all'ombra di un albero.

Voi non dovete pensare ad alcuna impostazione. Inquadrare semplicemente il vostro soggetto al centro del mirino ed otterrete fotografie sempre perfettamente nitide e chiare.



Con il sistema di misurazione tradizionale



Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta GmbH

Minolta France S.A.

Minolta (UK) Ltd.

Minolta Austria Ges. m.b.H.

Minolta Camera Benelux B.V.

Belgium Branch

Minolta (Schweiz) AG

Minolta Svenska AB

Minolta Hong Kong Limited

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

3-13, 2-Chome, Azechi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Straße 50, D-2070 Ahrensburg, West-Germany

357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France

1-3 Tanner Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK14 5BU, England

Amalienstraße 59-61, 1131 Wien, Austria

Zonnebaan 29, 3606 CH Maarsseveen, P.B. 264, 3600 AG, Maarsseveen, The Netherlands

Steenweg Brug 115-117, 2000 Antwerpen, Belgium

Riedhof V, Riedstrasse 6, CH-8953 Dietikon-Zürich, Switzerland

Bråttensbygatan 84, Box 17074, S-10482 Stockholm 17, Sweden

Room 208, 2/F, Eastern Center,

1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260



## Flash ad intervento automatico

Con la FS-E III non dovete più neppure preoccuparvi di quando o dove usare il flash. Quando necessario, la fotocamera infatti fa scattare automaticamente il flash. ED il pulsante di scatto resta bloccato se il flash non è ancora pronto a scattare.

## Automatismo totale della pellicola

L'automatismo totale della pellicola rende la FS-E III proprio divertente. Inserite semplicemente un caricatore nella fotocamera e sarete pronti a scattare. Quando la pellicola sarà terminata, la fotocamera provvederà anche al riavvolgimento.

## Altre caratteristiche ed accessori

Autoscatto: consente un ritardo dello scatto di 10 secondi, per fotografare anche voi stessi.

Protezione dell'obiettivo  
incorporata: per proteggere l'obiettivo con un dispositivo comandato da un apposito tasto. Quando la fotocamera è spenta, l'obiettivo è protetto automaticamente.



## Caratteristiche tecniche

Tipo di apparecchio: Fotocamera 35 mm compatta, completamente automatica.

Obiettivo: 35 mm Minolta 1:4.5.

Messa a fuoco: Messa a fuoco fissa con portata da 1,5 m all'infinito.

Sistema di esposizione: Misurazione con prevalenza al centro; esposizione automatica programmata con pellicola da 100 ISO: da 9,6 a 16,2 EV.

Sistema flash: Con attivazione automatica di carica; il flash scatta automaticamente in condizioni di scarsa luminosità; l'otturatore si blocca finché il flash non è carico; una spia verde si accende quando il flash è carico.

Impostazione della sensibilità della pellicola: automatica con pellicole DX da 100 e 400 ISO; con pellicole non DX la sensibilità viene sempre impostata su 100 ISO.

Segnali nel mirino: spia verde indicatrice.

Transporto della pellicola: Aggiacchio automatico, avanzamento automatico al primo fotogramma, trasporto automatico, riavvolgimento automatico ed arresto automatico del riavvolgimento.

Autoscatto: Con un ritardo dello scatto di 10 secondi. Quando l'autoscatto è in funzione, una spia rossa si accende sul lato anteriore della fotocamera.

Alimentazione: 2 batterie AA alcaline da 1,5 volt o al nichel cadmio da 1,2 volt.

Prestazioni delle batterie: Circa 23 rullini (batterie alcaline) e 12 rullini (batterie al nichel cadmio); secondo i controlli standard Minolta con pellicole da 24 pose e con l'uso del flash nel 50 % delle esposizioni.

Dimensioni: 129x69,5x47 mm.

Peso: 290 g escluse le batterie.

Le caratteristiche indicate possono essere sottoposte a variazioni senza alcun preavviso.