

38mm



Z O O M



135mm

Además, funciones familiares y varios accesorios opcionales disponibles.

Modo de autodesparador Hágase una fotografía usted mismo con el autodesparador. Le da 10 segundos para ponerse en el encuadre.

Modo de transporte continuo El modo de transporte continuo le permite disparar continuamente una y otra vez simplemente manteniendo presionado el obturador. La película avanza cada 1,2 segundos.

Modo de doble exposición Superponga dos exposiciones en una fotografía con el modo de doble exposición, y fácilmente disfrute de los trucos que puede realizar.


Control remoto El control remoto infrarrojo RC-3 le permite hacer fotografías sin tener que sostener la cámara y le brinda todo el tiempo necesario para disparar la cámara. También le ayuda a excitar las fotografías borroncadas.



Transporte de película completamente automático Simplemente cargue su película en la Riva Zoom 135EX, si la película tiene el código DX ajusta automáticamente la sensibilidad de la película y avanza la película al primer fotograma y cada fotograma después de cada disparo. Al llegar al último fotograma de su película, la cámara rebobinará automáticamente el rollo. También tiene una función de comienzo manual de rebobinado.

Desconexión automática La Riva Zoom 135EX se apaga automáticamente tres minutos después de no ser usada.

Panel de datos de cristal líquido El panel de datos de cristal líquido gráfico grande lo mantiene informado de un vistazo de todos los ajustes de la cámara y sus funciones.



ESPECIFICACIONES

TIPO: Cámara de 35mm de enfoque automático con objetivo obturador

OBJETIVO: Objetivo zoom eléctrico de 38-135mm 1/3,5-9,2; 8 elementos en 7 grupos

ENFOQUE: Sistema de enfoque automático pasivo, externo

Rango: 38mm: 0,8m a infinito
135mm: 0,65 m a infinito
Modo de macro: 0,5m a infinito

SISTEMA DE EXPOSICIÓN: Exposición automática programada

Control: Medición de doble segmento a través del visor (TTF) integrada en el zoom

Sistema de medición: 38mm: EV2,4-17(1/3,5, 2,4 seg. a 1/16, 1/500 seg.)
135 mm: EV4,4-17(1/9,2, 4 seg. a 1/20, 1/315 seg.)

Rango (ISO 100): Compensación de exposición: +1,5 EV

AJUSTE DE SENSIBILIDAD DE PELÍCULA: Ajuste automático entre ISO 25 y 3200 en pasos de 1 EV

TRANSPORTE DE PELÍCULA: Tipo: Enhebrado automático, avance automático al primer fotograma, bobinado automático, rebobinado automático y parado automático de rebobinado, comienzo manual de rebobinado seleccionable

SELECCIÓN DE PROGRAMA DE SUJETO: Modo de macro, modo de retrato, modo de retratos nocturnos, modo para que lo fotografíen, modo de medición puntual

SISTEMA DE FLASH:

Tipo: Zoom incorporado, flash de activación automática con luz para reducción de efecto de ojos rojos

Rango:	ISO 100	ISO 400
38mm	0,8 - 5,5m	0,8 - 11,0m
135mm	0,65 - 3,1m	0,65 - 6,2m
Macro	0,5 - 3,8m	0,5 - 7,6m

Modos: Flash automático, flash de relleno manual, cancelación de flash, compensación de exposición aprox. 4 seg.

MODO DE TRANSPORTE / DISPARO:

Autodesparador: demora de 10 seg.

Transporte continuo de película: 1 fotograma cada 1,2 seg.

Exposición múltiple: 2 fotografías

Control remoto: Tipo tarjeta, 2 modos (disparo inmediato y retardado), rango: (6m)

CORRIENTE: Dos pilas de litio de 3 V (CR 123A)

RENDIMIENTO DE LA PILA: Aproximadamente 23 rollos (de acuerdo al método de prueba normalizado de Minolta con rollo de 24 fotografías y uso del flash sin el 50% de los casos.)

DIMENSIONES: 131,5 (An.) x 69,5 (Alt.) x 57 (Prof.) mm

PESO (sin pilas): 305g

Las especificaciones y los accesorios se basan en la última información disponible al momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Minolta Co., Ltd.
Minolta GmbH
Minolta France S.A.
Minolta (UK) Limited
Minolta Austria Ges. m.b.H.
Minolta Camera Benelux B.V.
Belgium Branch
Minolta (Schweiz) AG
Minolta Svenska AB
Finland Branch
Minolta Portugal Limitada

Minolta Hong Kong Limited
Minolta Singapore (Pte) Ltd.
Minolta Corporation
Head Office
Los Angeles Branch
Minolta Canada Inc.
Head Office
Vancouver Branch

© 1994 Minolta Co., Ltd. 9242-4369-25 0407(S)-A1 Impreso en Japón

RIVA ZOOM 135EX

Zoom 135mm de alta potencia
Diseño muy compacto
Fotografías de alta calidad

PHOTO-CLIK
Telefone 824229 (089)
Rua Vasco da Gama, 27
8000 FARO

MINOLTA



• Un objetivo zoom grande 135mm (3,6x) en una cámara ultracompacta

• La cámara zoom más pequeña y ligera del mundo en su clase

• Excepcionales fotografías de alta calidad que compiten con las de equipos altamente sofisticados

• Selección de programa de sujeto para obtener lo mejor de cada escena

Un objetivo 135mm en una cámara ultracompacta. Magia pura.



Ahora puede hacer fotografías sofisticadas, personales y bonitas con la facilidad de una cámara compacta. La Riva Zoom 135EX. Es la cámara zoom 38-135mm (3,6x) más pequeña y liviana del mundo en su clase, tiene un increíble objetivo zoom 135mm para hacer composiciones creativa y técnicamente avanzadas. Además sus excelentes sistemas de enfoque automático (AF) y exposición automática (AE), y la función de selección de programa de sujeto le permiten capturar fotografías más nítidas y bonitas.

MINOLTA
RIVA
ZOOM
135EX

Finalmente, podrá expresar toda su creatividad usando una cámara compacta.

Para fotografías más creativas, la Riva Zoom 135EX le brinda toda la tecnología posible en una cámara compacta. Tiene un objetivo zoom 38-135mm ultracompacto. Un sistema de enfoque automático de alta precisión. Y además, un sofisticado sistema de exposición automática.

Esta es toda la avanzada tecnología necesaria para lograr bonitas fotografías creativas. Todo bien dispuesto dentro de la cámara más compacta de su clase.



38 mm



70 mm



105 mm




135 mm

ZOOM

La tecnología que ingresa al mundo de las cámaras sofisticadas con un tamaño compacto.

Objetivo zoom de alta calidad ultracompacto

La Riva Zoom 135EX logra un rendimiento superior, fotografías sin distorsiones y tamaño compacto gracias a la incorporación de tan sólo cinco lentes asféricas. El objetivo plegable en tres también contribuye a lograr un diseño tan delgado.



Lentes asféricas




Objetivo plegable en tres

Sistema de enfoque automático tipo SLR con 660 pasos de enfoque

Sus fotografías quedan bien nítidas y precisas gracias al máximo de 660 pasos de enfoque de la Riva Zoom 135EX y su sistema de enfoque automático pasivo tipo SLR que aumenta la precisión del enfoque.

Sistema de medición de segmento doble TTF

integrado al objetivo zoom. El exclusivo sistema de medición de doble segmento (TTF) a través del visor de Minolta sincroniza el zoom con el sistema óptico de forma de lograr la exposición correcta incluso a contraluz, o a cualquier distancia focal.



AUTO Modo de programa automático

Disfrute del control creativo para adaptar la cámara a cada escena, simplemente presionando un botón.

Presionando el botón del obturador obtendrá la fotografía que deseaba lograr. Además, simplemente presionando el botón de selección de programa de sujeto podrá poner un toque creativo mayor en cada escena.



Selección de programa de sujeto

M Modo de macro es muy efectivo para hacer fotografías detalladas de acercamiento (1/4 x) de objetos pequeños, como flores. Además puede fotografiar a su objeto tan próximo como 50cm.

R Modo de retratos le permite hacer bonitos retratos. El objetivo aproxima automáticamente para encuadrar "de la cintura para arriba" y lograr retratos excelentes.

N Modo de retratos nocturnos se usa cuando desea incluir una escena nocturna brillante detrás de su sujeto. Por ejemplo, para capturar un bonito retrato con las luces de un paisaje nocturno en el fondo.

AA Modo para que lo fotografíen fue diseñado para usar cuando le pide a otra persona que le haga una fotografía. Le asegura que las fotografías quedarán correctamente enfocadas eliminando virtualmente las posibilidades que se enfoque el fondo.

□ Modo de medición puntual que le brinda el control creativo para poder ajustar la exposición en un lugar de su escena. Es muy efectivo para hacer fotografías en situaciones de mucho contraste como a contraluz.



M Modo de retrato



AA Modo para que lo fotografíen



M Modo de macro



□ Modo de medición puntual



+1.5 Modo de compensación de exposición



N Modo de retratos nocturnos



Con el flash zoom y varios modos de flash, se logra la iluminación correcta automáticamente.



AUTO Modo de flash automático



En el rango de gran angular o teleobjetivo, el versátil flash zoom de la Riva Zoom 135EX le brinda automáticamente el funcionamiento más eficiente del flash para iluminar correctamente su sujeto. Esta cámara también incluye una gran variedad de modos de flash fáciles de activar para mejorar la calidad de sus fotografías.

AUTO Modo de flash automático En el modo de flash automático, la cámara juzga automáticamente cuando es necesario usar el flash y lo hace destellar. El modo de flash automático es muy útil en situaciones de contraluz.

M Modo de flash de relleno manual Durante el día, el modo de flash de relleno manual le permite eliminar las sombras de la cara de su sujeto, como la sombra de un sombrero.

☺ Modo de cancelación de flash Use el modo de cancelación de flash, para desconectar el flash para hacer fotografías donde está prohibido usar el flash, como en el caso de un museo. O úselo para capturar espectaculares escenas a mediana luz.

+1.5 Modo de compensación de exposición Al fotografiar en condiciones de contraluz, como al fotografiar paredes blancas o el brillo de la nieve, el modo de compensación de exposición cancela el flash y aumenta el valor de exposición en +1,5 EV para que los sujetos blancos aparezcan más blancos.

☺ Función de reducción de efecto de ojos rojos La función de reducción de efecto de ojos rojos le da un toque más natural a los ojos de sus sujetos reduciendo sustancialmente el efecto de ojos rojos.