

MINOLTA

The essentials of imaging

RIVA™ ZOOM 160

La fotocamera compatta più rivoluzionaria al mondo con AREA-AF supergrandangolare – una funzione che riconosce i soggetti umani e visualizza l'area di messa a fuoco nel mirino



www.minolta.com



La RIVA ZOOM 160 vanta il primo autofocus AREA-AF* al mondo.

Ingranditeli. Inquadrateli. Ed appendete alle pareti i vostri capolavori fotografici. E' davvero stupefacente come una fotocamera compatta vi permetta di realizzare così facilmente ritratti un tempo inimmaginabili. La RIVA ZOOM 160. Con il rivoluzionario sistema AREA-AF che ai principianti garantisce sempre la corretta messa a fuoco del soggetto. Ma che permette anche la realizzazione di composizioni artistiche e grazie all'area di messa a fuoco più grande al mondo* ed al sistema di autofocus più veloce al mondo*. Fotografare è ancora più divertente con il potente obiettivo zoom 4,3X. RIVA ZOOM 160. Fotografie perfette, finalmente realizzate con una fotocamera compatta.

(* Tra tutte le fotocamere a pellicola. ** Tra tutte le fotocamere compatte a pellicola con zoom 2X o superiore - a tutto dicembre 2001)

37.5 mm - 160 mm 4.3X Zoom

RIVA ZOOM 160

*Tutte le emozioni dei ritratti
finalmente realizzati con una
fotocamera compatta*



Mette a fuoco



le persone






Rilevando e confermando la messa a fuoco del vostro soggetto, la RIVA ZOOM 160 vi permetterà di realizzare le fotografie più creative



Il primo sistema AREA-AF al mondo ad alte prestazioni.

Con un'area di messa a fuoco più grande di quella di qualunque reflex di alta gamma, potrete comporre rapidamente e liberamente qualunque tipo di fotografia, mentre la fotocamera rileva e mette a fuoco simultaneamente il soggetto. L'area di messa a fuoco viene visualizzata nel mirino da un riquadro di LED rossi e, poiché l'esposizione è collegata con l'autofocus, la fotocamera effettua le impostazioni necessarie per un'immagine sempre perfetta.



Conferma visiva del punto focale

Indipendentemente dalla posizione dei vostri soggetti nel mirino, a sinistra, al centro o a destra, l'indicatore AF a matrice dell'AREA-AF visualizza l'area specifica di messa a fuoco con un riquadro di LED rossi intorno al soggetto, a garanzia di una messa a fuoco perfetta.

Sistema Minolta di rilevazione del soggetto, una vera necessità!



Con



Senza

Il nostro sensore multi-linee riconosce le forme umane e garantisce una corretta messa a fuoco in tutte le composizioni con soggetti in posizione decentrata. Le fotocamere che ne sono prive danno la priorità di messa a fuoco all'oggetto più vicino, come appare dalla ciotola di frutta nella fotografia "Senza".



La più grande area di messa a fuoco significa una maggior flessibilità nella composizione delle vostre fotografie



Esprimete con fiducia tutta la vostra creatività

Immaginatevi di scattare fotografie da qualunque angolazione e di catturare soggetti decentrati in modo naturale. Questa è la libertà di cui godrete con l'area di messa a fuoco supergrandangolare della RIVA ZOOM 160 — la più vasta di qualunque fotocamera a pellicola al mondo. E, ovviamente, indipendentemente dalla creatività della vostra composizione, potrete fotografare senza timori perché la fotocamera sa esattamente dove mettere a fuoco.


Catturate l'attimo fuggente con incredibile tempismo

Non perdete più occasioni preziose con l'autofocus più veloce al mondo*.

A differenza delle altre fotocamere compatte, la RIVA ZOOM 160 mette a fuoco non appena viene avvicinata all'occhio. Inoltre, con il suo autofocus, il più veloce al mondo, permette di scattare immediatamente. Questa velocità stupefacente vi permetterà di stabilire l'attimo dello scatto e di catturare il soggetto nel momento desiderato, anche se è in movimento.

(* Tra tutte le fotocamere compatte a pellicola con obiettivo zoom 3X o superiore - a tutto dicembre 2001)







mix



ohne


Modalità AF per qualunque condizione fotografica

Selezionare la modalità AF più indicata per il vostro scenario fotografico è facile come premere un tasto.



AREA-AF

Selezzionate questa modalità per attivare la funzione di rilevazione del soggetto AREA-AF.



Spot AF

Selezzionate questa modalità per una messa a fuoco e misurazione spot di precisione. Premendo parzialmente il pulsante di scatto entrambe le funzioni si bloccano.



Target AF

Con questa modalità, il sistema di messa a fuoco di tipo Predictive garantisce una corretta messa a fuoco dei soggetti in movimento. Premete parzialmente il pulsante di scatto e seguite il vostro soggetto.

[* Purche il soggetto non si muova ad una velocità superiore a quella di un bambino che corre.]

Potente teleobiettivo di 160mm.



160 mm

4.3x

37.5 mm

Da 37,5mm a 160mm

Passate zoomando da un ritratto spettacolare ad un paesaggio mozzafiato con la semplice pressione di un pulsante. La nitidezza dell'immagine verrà garantita dalla stupefacente qualità dello zoom astenico della RIVA ZOOM 160 e dal sistema AREA-AF con 940 punti di messa a fuoco.

Fotografie a distanza ravvicinata nitide e ricche di dettagli

Con la sua funzione macro, anche il minimo dettaglio del vostro soggetto sarà perfettamente a fuoco. La modalità ideale per fotografare piccoli oggetti, fiori o tutto ciò che richiede una vicinanza al soggetto.



Più piccola. Più leggera. Elegante. Una fotocamera da avere sempre con sé

La più piccola e più leggera al mondo*.

In gita, in vacanza, in qualunque occasione, sarà piacevole avere la RIVA ZOOM 160 sempre con sé perché sta comodamente in tasca o in borsa. Grazie ad un'intelligente configurazione interna, siamo infatti riusciti a realizzare una fotocamera compatta leggera, ma anche elegante, ed a dotarla dell'AREA-AF più grande al mondo.

(* tra le fotocamere 35mm della stessa categoria con obiettivo zoom 4,3X o superiore)

Blocco scomparto pellicola

Una grandiosa funzione di sicurezza impedisce l'apertura accidentale della fotocamera.

Trasporto silenzioso della pellicola.

Il nuovo sistema di trasporto a nastro riduce le vibrazioni del motore ed elmina il rumore prodotto dall'urto degli ingranaggi. Inoltre, l'uso di ingranaggi in nylon ha ulteriormente ridotto le vibrazioni. Queste caratteristiche hanno contribuito alla realizzazione di un sistema di trasporto della pellicola silenzioso come un sussurro.



Elementi asferici compatti

Il segreto della nitidezza, della vivacità e del colore delle fotografie Minolta va ricercato in una configurazione dell'obiettivo con meno elementi ottici. Ciò garantisce la massima trasmissione di luce con i minimi riflessi interni. Nel suo zoom a 6 elementi, la RIVA ZOOM 160 comprende due elementi asferici a doppia faccia — un risultato sorprendente per uno zoom 4,3x.

Assecondate il vostro lato creativo con queste funzioni avanzate

Trasporto continuo della pellicola

Per realizzare automaticamente sequenze fotografiche tenendo semplicemente premuto il pulsante di scatto.



Compensazione esposizione

Questa modalità esclude il flash ed aumenta l'esposizione di +1,5EV per garantire una resa corretta dei soggetti bianchi o molto luminosi.

Ritratti notturni

Realizzate fantastiche fotografie notturne con questa modalità, che lavora in modo da produrre un'esposizione più equilibrata, che vi permetterà di ottenere una perfetta resa dei dettagli nelle immagini con sfondi notturni o al tramonto.



Nuovo flash con funzione anti-occhi rossi

Il flash si attiva automaticamente quando la luce è insufficiente o in difficili condizioni di controluce. Inoltre, la nuova tecnologia utilizzata ne ha consentito anche una riduzione delle dimensioni. La funzione anti-occhi rossi riduce al minimo lo sgradevole effetto occhi rossi conferendo ai soggetti un aspetto più naturale.


Funzione di telecomando (solo nel modello datario)

Il telecomando IR agli infrarossi RC-3* a scatto immediato o con 2 secondi di ritardo permette di comandare la fotocamera da una distanza massima di 5 metri.

(* Il telecomando IR RC-3 è opzionale)


L'area di messa a fuoco più grande al mondo, di 16 volte superiore a quelle tradizionali.

Per comporre un'inquadratura con spontaneità e senza problemi, ciò che vi serve è un'area di messa a fuoco grandangolare. Ora, grazie al nuovo sensore AF multi-linee Minolta, costituito da 7 sensori allineati, potrete fotografare con grande flessibilità con la più grande area AF di qualunque fotocamera. (L'area di messa a fuoco occupa il 30% in verticale ed il 50% in orizzontale dell'intero schermo di messa a fuoco nel mirino)


**Il primo sistema di rilevazione del soggetto al mondo & una misurazione a segmenti multipli con prevalenza al soggetto.**

Utilizzando sensori su 7 linee per il riconoscimento dei soggetti umani, l'algoritmo di rilevazione del soggetto della fotocamera sa esattamente dove mettere a fuoco. Ogni sensore effettua sia la misurazione dell'esposizione che la messa a fuoco. Questo collegamento significa che la misurazione a segmenti multipli può impostare l'esposizione con maggior precisione per lunghezza focale e soggetto, ed effettuare una misurazione più precisa dell'esposizione.

Ecco come funziona l'AREA-AF

**Indicazione "Matrix" AF, un'altra novità mondiale per fotocamere compatte a pellicola**

La nostra tecnologia più recente, permette alla fotocamera di visualizzare l'area di messa a fuoco e di esposizione, utilizzando un LCD con trasmissione dati a schema "Super fine". Inoltre, le indicazioni sovrapposte vengono costantemente aggiornate con nuove informazioni sulle distanze. Un LED rosso ben evidente indica l'area di messa a fuoco.

**Attivazione automatica all'altezza dell'occhio & l'AF più veloce al mondo tra le fotocamere compatte a pellicola.**

Avvicinando semplicemente la fotocamera all'occhio, questa funzione attiva automaticamente i sistemi di messa a fuoco e di misurazione e, a sua volta, riduce notevolmente il ritardo dello scatto. Una CPU RISC da 32-bit aumenta ulteriormente la velocità dell'autofocus, rendendolo il più rapido della categoria.

Scanner per pellicole

Con gli scanner per pellicole Minolta della serie DIMAGE, potrete scaricare le vostre fotografie sul PC. Poi, digitalizzare le vostre immagini ed inviarle ad amici via computer. Con una risoluzione eccezionalmente nitida e dettagliata.

www.dimage.minolta.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO	Fotocamera 35mm autofocus con otturatore centrale
OBIETTIVO	37,5 - 160mm f/5,4-f/12,4, 6 elementi, 6 gruppi
ATTIVAZIONE AUTOMATICA CON LO SGUARDO:	Attiva l'AF/AE continuo quando i sensori dell'oculo vengono avvicinati all'occhio
MESSA A FUOCO	
Tipo	AF passivo, esterno
Sensore di Autofocus	Sensore CCD multi-linee (7 linee)
Distanza	37,5mm: 0,6m - infinito/ 160mm: 0,95m - infinito
Illuminatore AF	Flash (Portata illuminatore: 1,0-4,6m)
Modalità di Autofocus	Area-AF (a rilevazione di soggetto), Spot AF, Target AF (messa a fuoco di tipo Predictive)
Punti di messa a fuoco	940 circa
MIRINO	Mirino zoom ad immagine reale con illuminazione area di messa a fuoco per sovrapposizione
SISTEMA DI ESPOSIZIONE AUTOMATICA	
Impostazione	AE programmata
Sistema di misurazione	A segmenti multipli con impiego di un massimo di 125 segmenti
Cellula di misurazione	Sensore AF CCD multi-linee
Possibilità di misurazione (100 ISO)	37,5mm: 3-17EV/160mm: 4,1-17EV
IMPOSTAZIONE SENSIBILITÀ PELLICOLA	Automatica con pellicole DX (25-3200 ISO, incrementi di 1EV)
TRASPORTO PELLICOLA	
Caricamento	Automatico
Riavvolgimento	Automatico, possibile l'avvio manuale del riavvolgimento
Blocco scomparto pellicola	Si
SISTEMA FLASH	
Tipo	Fisso, incorporato
Programmi	Flash automatico (con poca luce, in controluce) Flash automatico con anti-occhi rossi (con poca luce, in controluce). Attivazione manuale forzata flash, Esclusione flash, Ritratti notturni (con anti-occhi rossi)
Portata (in metri a 100 ISO)	37,5mm: 0,6-4,6m/160mm: 0,95-2,0m
(in metri a 400 ISO)	37,5mm: 0,6-9,2m/160mm: 0,95-4,0m
Tempo di ricarica	0,5-6,5 secondi circa
TELECOMANDO*	(il Telecomando RC-3 è opzionale)
STAMPA DATA*	Agli infrarossi a scatto immediato o ritardato di 2 secondi Anno/mese/giorno (il formato può essere cambiato) Giorno/ora/minuto
ALTRI	La stampa può essere disattivata
BATTERIA	Trasporto continuo, Autoscatto (10 secondi)
DIMENTONI (LxAxP)	Una al litio da 3V (CR123A)
PESO (senza batteria)	110,5 x 60,5 x 46,5mm 196g

(*Nota: La funzione di telecomando e di stampa della data sono disponibili solo con il modello datario)

Le indicazioni relative a caratteristiche tecniche ed accessori sono basate sulle informazioni più recenti disponibili al momento della stampa e possono essere sottoposte a modifiche senza alcun preavviso.

Minolta Co., Ltd.

3-13, 2-Chome, Aruchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-8556, Japan

Minolta Europe GmbH

Minoltaring 11, D-38855 Langenhagen, Germany

Minolta (Schweiz) AG

Riedstrasse 6, 8853 Dietikon-Zürich, Switzerland

Rossi & C. S.p.A.

Via Ticino, 49 - 50019 Osmannero Setto Fno (FI)

Minolta homepage address:

www.minoltafoto.it www.minoltaeurope.com

