

# MINOLTA DUO-FIT FLASHGUN



Matricola s.n.  
Minolta Code 8616

## Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Duo-Fit Flashgun ha un corpo in plastica grigia ed è utilizzabile con le lampadine a bulbo tipo AG. Di dimensioni molto compatte può essere facilmente utilizzato anche con gli apparecchi fotografici Minolta 16. Il lato anteriore è completamente occupato dalla parabola in metallo. Al centro si trova la sede dove inserire il piede della lampadina; sul lato inferiore esce il cavo sincro di colore grigio per il collegamento con la fotocamera. Asportando la parabola, facendo forza sulla sinistra della montatura argentata, si può raccogliere il cavo facendolo arrotolare nella propria sede e fissandolo nell'apposito perno centrale. Il piede del flash possiede il contatto per utilizzare il contatto caldo della slitta porta-flash. Sul dorso sono presenti il pulsante in plastica grigia rigata per l'espulsione della lampadina utilizzata e la tabella dei Numeri Guida per il calcolo del diaframma di lavoro. Il pulsante per il test, di

colore rosso, è situato sulla sommità del flash stesso. L'alimentazione viene fornita da una batteria da 15v (tipo Maxwell W10 o equivalente). Per accedere al vano batteria bisogna liberare la montatura della parabola allo stesso modo utilizzato per la raccolta del cavo sincro.

Peso 77g., batteria e lampada escluse.

Dimensioni: larghezza 80mm.; altezza 65mm.; profondità 32mm.

Use AG-1 at 1/30 th					
ASA GN.	25	50	100	200	400
meter	18	22	36	45	72
feet	55	70	110	140	220

Open one f stop for Blue Bulb