

MINOLTA FLASHGUN DELUXE III 1968



Matricola s.n.
Minolta Code 8626

Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Flashgun Deluxe III ha un corpo in plastica bianca ed è utilizzabile con 3 tipi di lampadine a bulbo: Standard, M2 e AG. Sul lato anteriore si trova la parabola ripiegabile in metallo che ha la possibilità di essere utilizzata con ampio angolo di illuminazione oppure con una concavità più accentuata per un'illuminazione più concentrata. La parabola può essere ruotata verso l'alto di 30, 60 o 90 gradi. Al centro si trova la sede dove inserire il piede della lampadina; sul lato inferiore esce il cavo sincro di colore grigio per il collegamento con la fotocamera. Questo cavo è ripiegabile nel vano batteria e facilmente fissabile a un piedino dedicato. La slitta-flash è dotata di una ghiera in plastica nera per il blocco. Sul dorso è presente la tabella dei Numeri Guida

per il calcolo del diaframma di lavoro. Il pulsante Test, di colore arancione, è situato a sinistra, mentre sul lato superiore trova posto il grosso pulsante nero per l'espulsione delle lampadine utilizzate. L'alimentazione viene fornita da una batteria da 15v (tipo Mallory M 504 o equivalente). Per accedere al vano batteria bisogna liberare la montatura bianca che si trova sotto la parabola agendo sulla piccola molletta in acciaio situata nella parte inferiore.

Peso 112g., batteria e lampada escluse. Dimensioni con parabola richiusa: larghezza 45mm.; altezza 103mm.; profondità 44mm.