

MINOLTA RIVA 35 ST

1993



Matricola n.1171127

Caratteristiche e funzioni

La Minolta Riva 35 ST è stata presentata nel 1993. La Riva 35 ST è una fotocamera a fuoco fisso motorizzata con esposizione automatica, flash elettronico automatico e autoscatto. L'obiettivo è un Minolta 35mm. f./4.5 con distanza minima di messa a fuoco pari a 1,5m. L'otturatore meccanico automatico lavora a 1/35" oppure a 1/100" e il sistema automatico dell'esposizione (cellula al CdS) imposta diaframmi 4.5 oppure 11.1. Le sensibilità ammesse con caricatori con decodifica DX sono 100 o 400 Iso. La fotocamera imposta la sensibilità 100 Iso in presenza di caricatori privi della decodifica DX. La portata del flash è di 2,8m. con pellicole 100 Iso e 5,6m. con pellicole 400 Iso. Sul lato superiore della fotocamera troviamo a sinistra la scritta "Riva 35ST" serigrafata in caratteri color oro. Tutti i comandi essenziali sono raccolti sul lato destro della calotta superiore. Vi è la finestrella del contapose additivo ad azzeramento automatico all'apertura del dorso completo del sistema per verificare il corretto inserimento del film: una piccola freccetta rossa posta sopra la numerazione diventa verde se la pellicola avanza correttamente. Alla destra del contapose vi è il simbolo dell'autoscatto e più a destra ancora il piccolo pulsantino nero per l'attivazione del "Self Timer"; quando premuto, sul frontale appare una luce rossa pulsante; il tempo di ritardo sullo scatto è di circa 10". L'impostazione autoscatto è annullabile chiudendo il tappo dell'obiettivo per mezzo dell'apposito cursore (che funge anche da interruttore generale). In posizione più avanzata è sistemato il pulsante grigio di scatto. Alla destra del pulsante di scatto vi è il sistema per il recupero

intenzionale del film parzialmente esposto: bisogna premere con una punta in un piccolo foro; al di sotto vi è il simbolo del recupero film. Sul lato sinistro della fotocamera è sistemato il cursore per lo sgancio dello sportello del vano pellicola (abbassare il cursore di circa 3mm.) sul lato destro della Riva 35 ST è presente l'anello per l'aggancio del cinturino da polso ricavato nella fusione della plastica. Il lato anteriore, che è leggermente bombato contiene: la finestrella trasparente dove sono alloggiati il flash elettronico, la finestrella del mirino, la cellula dell'esposimetro al CdS e il led rosso di segnalazione dell'autoscatto. Proseguendo verso destra incontriamo la scritta "Minolta" sormontata dal "sole nascente" Minolta entrambi serigrafati in color oro. Al centro vi è la finestrella dell'obiettivo con il relativo comando a cursore per l'apertura e la chiusura del tappo dell'obiettivo. Il cursore serve anche come interruttore generale e blocca la fotocamera. Appena sotto all'obiettivo compare la scritta "Riva 35ST" in caratteri color oro. Alla sinistra dell'obiettivo, su due righe sono riportate le peculiarità della fotocamera: "Focus Free" e "DX Auto", serigrafato in rosso. Un adesivo oro/nero/oro indica "Automatic", "Self Timer" e "Made in Japan". Il lato posteriore è interamente occupato dal dorso, incernierato a destra, con finestrella per la visione del tipo di caricatore inserito. La cornicetta rettangolare del mirino è parte integrale del dorso. Nell'angolo in alto a sinistra, nel mirino, si accende un led verde di "pronto flash" quando il condensatore è completamente carico (la fotocamera utilizza il lampo anche in luce diurna per schiarire le ombre). Sul lato inferiore troviamo Le scritte "Minolta Camera Co. Ltd." e " Made in Japan" su due righe; procedendo verso destra incontriamo la filettatura per l'utilizzo del cavalletto, in posizione avanzata e il numero di matricola inciso. All'estrema destra è invece sistemato il tappo del vano batterie (2 AA da 1,5v.) con sblocco a cursore.

Peso 175g. escluse batterie.

Lunghezza 121mm. Altezza 68mm. Profondità 49mm.

Esiste anche la versione con dorso datario (QD).