MINOLTA RIVA AF 35

1990



Matricola n.99268878 Codice Minolta 2053

Caratteristiche e funzioni

La Minolta Riva AF35 è stata presentata nel 1990. Questa è una fotocamera motorizzata con autofocus agli infrarossi di tipo attivo e flash elettronico automatico incorporato. L'obiettivo è un Minolta 35mm. f./4.5 con distanza minima di messa a fuoco pari a 0,95m. L'esposimetro automatico programmato con misurazione con prevalenza al centro lavora da EV 9,6 a EV 16,2 con pellicole 100 Iso. La gamma delle sensibilità delle pellicole ammesse va da 100 a 400 Iso con caricatori con decodifica DX. La fotocamera si presenta con spigoli arrotondati; sul lato superiore, al centro, è sistemata la sigla "Riva AF 35" serigrafata in bianco. Procedendo verso destra troviamo la finestrella del contapose additivo che serve anche per il controllo del regolare scorrimento del film: se la pellicola non è correttamente agganciata la numerazione non si incrementa. Durante il recupero del film il contapose fa il conto

alla rovescia: quando ritorna sullo "0" la pellicola è stata completamente ribobinata. Non è possibile il recupero intenzionale del film parzialmente esposto. Alla destra del contapose vi sono tre scanalature verticali, oltre troviamo il pulsante rosso di scatto a doppia funzione: nella prima parte della sua corsa blocca la messa a fuoco (AF) e l'esposizione (AE), quando pigiato a fondo fa scattare l'otturatore. In posizione più arretrata è posto il piccolo pulsante in plastica nera per l'attivazione dell'autoscatto, sistemato in un incavo con al suo fianco sinistro il relativo simbolo "Self-Timer". Il lato sinistro della Riva AF35 è liscio. Sul lato destro è avvitata una struttura in plastica sotto la quale scorre la tracolla per il trasporto della fotocamera. Sul lato posteriore, al centro, in alto, è posizionata la finestrella a sbalzo dell'oculare. Nel mirino è visibile la cornicetta luminosa con l'area centrale dell'autofocus, con memoria annullabile. Lungo il lato inferiore del mirino è posizionato un led verde (spia OK). Se la spia non si accende significa che il flash non è carico o che la messa a fuoco non è corretta e l'otturatore si blocca. Lo sportello del vano pellicola, di forma asimmetrica, è incernierato a destra. All'estrema sinistra del lato posteriore della fotocamera è posizionato il cursore per lo sblocco dello sportello del vano pellicola. Per sbloccare il dorso portare il cursore in plastica nera rigata verso il basso di 3mm.; per richiuderlo, avvicinare le parti ed esercitare una pressione sufficiente a far scattare nuovamente il blocco. Sul lato anteriore della Riva AF35 troviamo una finestrella di forma asimmetrica che contiene il flash elettronico, la cellula dell'esposimetro, il sistema dell'autofocus con al centro la finestrella del mirino e, all'estrema destra, il led rosso dell'autoscatto che si illumina durante il ritardo dello scatto (10 secondi). Proseguendo verso destra si incontra la scritta "Minolta" sormontata dal "Sole Nascente" Minolta, entrambi serigrafati in bianco. Una piccola protuberanza con andamento verticale serve a impugnare più saldamente la fotocamera con la mano destra. All'estrema sinistra, sotto al flash, è sistemata una piccola cresta orizzontale che serve al tatto dell'indice della mano sinistra a non interferire con il lampo durante lo scatto. Appena sotto è posizionata la sigla rossa stilizzata "AF". La parte centrale contiene l'obiettivo con il tappo a scorrimento comandato dal cursore posto nella parte inferiore (a sinistra apre, a destra chiude) che serve anche da interruttore generale: quando l'obiettivo è coperto, l'otturatore è bloccato. Fra l'obiettivo e il cursore di comando del tappo è sistema la sigla Riva AF35, serigrafata in bianco. Il lato inferiore della fotocamera è per 4/5 lavorato con scanalature a orientamento orizzontale. In posizione avanzata troviamo la parola "Malaysia" e il numero di matricola serigrafato in bianco su un adesivo in plastica nera affogata a filo del fondello. In posizione più arretrata è sistemata la filettatura per l'uso del cavalletto. All'estrema destra è posizionato il tappo del vano batterie (2 batterie tipo AA da 1,5v.) con apertura a cursore. E' disponibile la versione con dorso datario (QD).

Peso 240g. batterie escluse. Lunghezza 136mm. Altezza 72mm. Profondità 50mm.