

# MINOLTA SLIDE COPY UNIT AB I



Matricola s.n.  
Minolta Code 8323

## Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Slide Copy Unit AB I è stato presentato nel 1968, progettato per essere utilizzato con l'Autobellows I, va utilizzato applicandolo alla rotaia di messa a fuoco (Focusing Rail AB I) per mezzo della la grossa vite posta all'estremità della parte triangolare. La sezione posteriore del mantice del soffietto è collegata alla montatura circolare dove va inserito l'anello di raccordo con diametro di filettatura compatibile con quella dell'obiettivo usato. Per sostituire l'anello bisogna allentare la vite posteriore a testa rigata. Il mantice si schiude liberando i perni di aggancio dalle molle laterali. La parte relativa al riproduttore vero e proprio si utilizza in due modi: quella anteriore con supporto di plastica opalina si apre a libro agendo sulla molletta superiore e serve per passare la pellicola a nastro centrando il 24x36 davanti all'apertura posteriore; la grossa fessura retrostante serve a infilare la diapositiva montata su telaietto 5x5cm. Per fare questa operazione bisogna prima asportare almeno uno dei due bracci porta nastro agendo sulla corrispettiva vite a testa rigata sistemata lungo il bordo superiore della montatura dello Slide Copier. Leggero e compatto, questo accessorio, completo di porta nastro laterale, pesa 238 grammi. Altezza 110mm.; larghezza 160mm.; profondità 72mm.