

# MINOLTA ZOOM 8

## 1962



Matricola n° 131880  
Matricola ob. n° 2126063

### Caratteristiche e funzioni

Questa cinepresa reflex per pellicola 8mm è equipaggiata con motore elettrico e obiettivo zoom Rokkor 10-30mm. f.1:1.8. con distanza minima di ripresa pari a 1,5m. (5ft.). La regolazione del diaframma di lavoro si ottiene ruotando la ghiera in plastica rossa rigata che si trova sul lato sinistro della Zoom 8 (1.8 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16). L'alimentazione è assicurata da 4 batterie da 1,5v tipo AA contenute nell'impugnatura. La Minolta Zoom 8 possiede una carrozzeria in metallo verniciato a fuoco di colore avorio e verde chiaro. Mentre l'avanzamento motorizzato elettrico si ottiene agendo sul grilletto rosso posto anteriormente all'altezza dell'impugnatura, la regolazione dello zoom è manuale e si ottiene ruotando la ghiera della zoomata impugnando con la mano sinistra il manico in metallo rigato che sporge lungo il lato sinistro tra l'obiettivo e il corpo macchina. Per la prima volta viene accoppiato a una cinepresa un esposimetro al CdS. L'angolo di copertura dell'esposimetro automatico è di 15°. Le sensibilità della pellicole ammesse sono: 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 400 Asa. E' presente anche la scala delle sensibilità espresse in Din (11-27). Sono possibili riprese con cadenza di 12, 16 e 24 fotogrammi al secondo. La regolazione avviene agendo sulla rotellina in plastica rigata bianca che si trova sul lato destro in prossimità dell'etichetta identificativa "minolta ZOOM 8".  
Misure: altezza 221mm.; lunghezza 186mm.; larghezza 70mm. Peso 1270g.