

# ROLLINAR

## Lente Addizionale n.3



Da utilizzare in abbinamento con le fotocamere Rolleiflex Biottica che utilizzano accessori con attacco a baionetta tipo II.

f = 75 mm					Rolleinar 3					3 - II				
A	B	C	D	mm	mit Parallelverschiebung, Brennpunktweite 75 mm					with Parallel Correction, Focal Length 75 mm				
10	1.2	1.2	1.2	1.45	Abwärtswinkel, Schwenkbereich, gemessen von Kamera-Vorderlinse bis zum Objektiv: 20-26 cm bei Brennweite f = 75 mm.					Rolling range, tilting mechanism from lens board to subject: 20-26 cm with focal length f = 75 mm.				
15	1.4	1.4	1.4	1.43	Anwendung: Zuerst das Rolleinar vor dem Aufnahmestrichen befestigen -> Drehen der Rolleinar-Rolle, Filter, Sonnenblende im selben Rotationspunkt vor dem Sucher einbauen. Zuerst die Rolleinar-Rolle nach rechts drehen, dann die Rolleinar-Rolle nach links drehen, bis die Rolleinar-Rolle die Rolleinar-Rolle berührt.					For use: First attach the Rolleinar to the taking lens. Then, if required, other optical accessories in the following order: Rolleinar, Filter, Lens hood. Finally, attach the Rolleinar to the Rolleinar. Turn the Rolleinar to the right and then to the left until the Rolleinar meets the Rolleinar.				
20	1.6	1.6	1.6	1.42	Schwenkbereich auf der Drehachse wie links. Keine Rolleinar-Rolle einbauen. Um, wegen der sehr geringen Tiefenleiste bei Rolleinar: Keine Rolleinar einbauen.					Rolling is recommended as usual on the focusing screen. Rolleinar requires an increase of exposure. The depth-of-field change is better instead of close range. The use of other optical accessories is recommended.				
25	1.8	1.8	1.8	1.41	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
30	2.0	2.0	2.0	1.40	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
40	2.5	2.5	2.5	1.38	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
50	3.0	3.0	3.0	1.36	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
60	3.6	3.6	3.6	1.34	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
80	4.5	4.5	4.5	1.31	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
100	5.6	5.6	5.6	1.29	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
125	7.1	7.1	7.1	1.27	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
150	8.8	8.8	8.8	1.25	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
200	11.2	11.2	11.2	1.22	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
250	14.0	14.0	14.0	1.20	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
300	16.8	16.8	16.8	1.18	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
400	21.0	21.0	21.0	1.15	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
500	25.2	25.2	25.2	1.13	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
600	30.0	30.0	30.0	1.11	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
800	37.8	37.8	37.8	1.08	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
1000	45.0	45.0	45.0	1.06	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
1250	52.5	52.5	52.5	1.04	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
1500	63.0	63.0	63.0	1.02	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				
2000	84.0	84.0	84.0	1.00	Zustimmung des Herstellers					Consent of the maker				