ROLLEIPOL Polarisationsfilter 1,5



For use with Rolleiflex TLR cameras with second type bayonet connection.

Rolleipol	Rolleinol		Rolleipol	
Polarisationsfilter for Schwarzweit		ter for black-and-white and		on pout photographie en no
sufnahmen.	photography.		et-blanc et en coul	Burs,
Filterwert für jedes Aufnahmemsteri	ial: - 1,5. Filter factor fr correction - 1	or all materials: 3 x (exposu	Coefficient de filtre - 1,5.	pour toutes surfaces sensibl
Durch das Rolleipol-Filter worden s gelungen reflektierender, nichtmetall (polierte Filkthen) gedämpft oder	lischer Objekte disturbing re	al filter subdues or el flections from shiny nor as polished furniture, plant	s-metalic tous reflets gônant	atténue ou élimine entièrem s dans des surfaces réfléci liques (surfaces polies).
Becht. Glasflächen (Brillen, Scha Wasseroberflächen werden durchsich kuch der bläue Himmel kann bei s Ser Sonne durch Absorption seines Johtanbeits durkter gefintert werden	eitlich stehen- s polarisierten Die übrigen from it. This	is (spectation, shop-window faces become truly transpan- can also be derivened by zed proportion of the light r is particularly effective with a to the camera direction, it	filtering Un ciel bleu avec reflected rendu plus foncé d	e (lurettes, vitrines) et lennent transparentes, le soleil sur le côté peut : race à l'absorption par le fi sée de la lumière solaire, mourent inchangées, ce qui
Farben bleiben unverändort, ein Vo schaftsaufnahmen auf Colorfilm.	photography o	n unchanged, an asset in la m colour film.	indscape un avantage pour l couleurs.	es photos de paysages sur
Gebrauch: Schon beim Durchblicken Wirkungsweise des Filters erkenn besten Wirkungsgrad zu erreicher Regeln zu beschten:	ion. Um den already visible	e on looking through it. The	o obtain filtre pour se rend	suffit de regarder à traven tre compte de son effet. P r parti possible, il convient
 Filter drehen. Mit zunehmender zur jeweils günstigsten Stellung der Effekt. 	Drehung bis verstärkt sich 1. Rotate the through it, tion of the	filter while observing the The effect increases as the filter approaches its ideal ted proportion of the light	subject orienta- position. Siltre va croissen	règles suivantes: filtre. En continuant la rota on la plus favorable, l'effet
 Erst unter einem Betrachtungswir 33° bis 37° (durch Versuch zu e bei reflektierendes Körpern de Lichtanteil voll erfaßt und vom Fil Diese Schrässicht auf das eilen 	rr polarisierte far abaorbiert	ny surface is absorbed fully at an angle of 33 to 37 do face. The exact angle is be d error. To kill reflections	y by the grees to at found with the y by the 2. Avec des surfa polarisée de la l et absorbée y observation of observation	ces réfléchissantes la pa umière n'est pleinement cap ar le fittre qu'à un an i se situe entre 33° et 37°
Diose Schrägsicht auf das glän ist bei Rolletpul-Aafnahmen Vera zur exakten Einstellung wird das 1 Sucherobjektiv gesetz und die gen ung auf der Einstellichelbe beobac	Filter vor das Wünschte Wir- leng and ob	liter it is essential to p the surface at such a low an ting, place the filter over th serve the desired effect	on the Pour une mise au	essal). Cette vision oblique réalable de toute prise de point précise, placer le f e visée et observer l'effet
Befestigen und Einstellen: Rolleij Sucherobjektiv befestigen – reter	pol vor dem Fitting and se	tling: Place the Rolleipol in	le dépoli.	tingelo e regoler proc.
Sucherobjektiv befestigen – reter oben – und den Skaleering dreher sünschte Wirkung eintritt. Rolleipol Stellung der Skala auf das Aufnahm entzen, wiederum rober Punkt nas	n, bis die ge- in gleicher obtained. Mos wobiektiv um- in the same t	a, with its red dot on top, intil the desired visual e ant the Rolleipol with the so position over the taking len ot on top. (With the Rolleift	effect is l'objectif de visée, cale ring haut; faire tourner se, again que l'effet voulu so	point: Fixer le Rolleipol der le point rouge tourné ven la begue graduée jusqu'à it atteist. Replacer le Rolle rise de vue dans la mê
Rolleiflex 4x4 jedoch: roter Punkt jetz Ioilei-Werke Franke & Heldecke Brau	t nach unten/). however, mou	of on top, (with the Politein int it with the red dot und 0670/00-35 Printed in German	ameath.) position, le po (attention: pour le	cas tourné vois la me cas tourné vois le bas).
olleipol	Rolleipol		Rolleipol	
iltro polarizzatore per riprese in colori.	negro y en col	arización para fotos en t lor. 10 para toda clase de mate	angeforte in andere	or zwart/wit en kleuropna leder opnsmemateriaal: -
alore di correzione per materiale raleisti tipo: - 1,5.	gráfico: - 1,5.	olielool so amortiguan o se r	sutrimen Door het Bollelon	filter worden storende an
filtro Rolleipol serve ad attenuare o el tutto i riflessi nocivi degli oggett o genere la superfici libre), purché astre di verro, lenti di occhiati, dise mili, diventano col quò impiego tre nche l'azzurro del cleio, quando ia	i lucidi (come non metallici, ese acquee, e sparenti.	los refiejos molestos pro diectantes no metálicos (su s superficies de vidrio r las superficies de agua se	opdentes iperficies (gafas, e vuelven e vuelven	cterende, niet metalen v te oppervlakten) gedemp . Oppervlakten van glas en wateroppervlakten wo
cide lateralmente, può essere res razie all'assorbimento della sua o de polarizzata. Gli attri colori rim sso invariati, vantaggio apprezzabile ila fotografia di paesaggio con pel aplego: L'effetto del filtro pola	o più intenso omponente in angono in tal specialmente licola a colori.	zul del cielo, cuando el er filtrarse de modo que res absorción de la porción os demás colores perman oual es una ventaja para i bre película de color.	de luz polariseerd licht o ecen in- overige kleuren l	emel kan - als de zon sorptie van zijn gedeelte tonkerder gefilterd worden bliven ongewijzigd, een ' apopnamen op kleurenfilm.
er ottenere il risultato tilguardando attra er ottenere il risultato tilguard, bia re questa due regole: l'ottento viene rattorzato girando a che esso si trora nella posizioni	il filtra fino	el efecto del filtro. Para de eficacia, hay que tener p litro. A medida que se va	presentes taat te bereiken, m 1. Filter draalen.	eer men door het filter dit werkt. Om het beste r beet men op twee punten is Naar mate men het silter besitte draait, neemt het e
vole rispetto alla luce da polarizz l'angolo d'osservazione rispetto a tente deve essere compreso fra : determinarsi caso per caso): a	are hasta la po se acentia 33º e 37º (da oltanto allora sproximada	el efecto. con un ángulo de mira de : mente (que debe hallarse po	ida caso, toe. 2. Het gepolarise 133º a 37º lichamen wordt	erde licht van reflecter door het filter pas gehee
l'Intera componente di luce po veniente dal corpo riflettente captata e assorbita dal filtro. Q d'incidenza rispetto all'oggetto lu tivo per tutte le riprese eseguito e	stesso viene plenamente luesto angolo de luz pola roldo è tassa- con Rolleipol, para las fot	los cuerpos reflectantes, y se absorbe por el filtro la arizada. Este enfoque oblic Illante es una condición indis los con Rolleipol.	Voor een nauwke	⁹ tot 37° (proefondervindel waargenomen. Deze sch het glanzende voorwerp i een noodzakelijk. urige instelling wordt het bjectief geplaatst en het
	ando il filtro rervando sulla ttenuto. Para el enfog del objetivo de enfogue el	ue exacto se coloca el filtra del visor y se observa en efecto deseado.	a place woor het zoekerd la place wenste effect op d	bjectief geplaatst en het le Instelschijf beoordeeld.
avanti all'objettivo del mirino e oss strina di messa a fuoco l'effetto ot				interesting of the state
avandi all'objettivo del minino e oss strina di messa a fucco l'effetto ot ontaggio e regolazione: Applic blarizzatore davanti all'objettivo de unto rosso in alto, e girare l'anello di ottenere l'effetto desiderato. Qui oficipol sull'objettivo di ripresa variata la posizione della scala	al mirino, col graduato fino indi fissare il mantenendo	reduación: Fijar Rolleipol del visor - con el punto re rar el anillo de la escala h el efecto deseado. Trans objetivo fotográfico, con la	bjo hacla objectief bevestig asta que en do ring mat s poner el gewenste effect is	ellen: Rolleipol voor het zo en - rode punt naar bow kchaalverdeling drasien, to verkregen. I dan met de schaal in dez