

Hachette n° 48 - Scala 1:43 - Stock

Descrizione del modellino

Stradale. Colore amaranto. Interni color nocciola, sedili anteriori con poggiatesta, cruscotto nero e volante in legno. Specchio retrovisore nero. Tergicristalli, girovetri, calandra, maniglie, modanature e paraurti tutto cromato. Nella parte inferiore della ruota anteriore, passando per la porta e a seguire sul parafrangente sino alla ruota posteriore sono applicate 4 linee bianche interrotte all'altezza della "f" del marchio Pininfarina. Cerchi in lega leggera. Fari posteriori in plastica colorata. Targhe anteriore e posteriore Roma L02575 nere con caratteri bianchi. Una etichetta giallo/blu HF è posizionata sulla calandra, l'altra è sistemata sul lato sinistro del baule. Sul baule a dx è invece posizionata la scritta Lancia 2000. Con Scatola.



Lancia 2000 Coupé HF – Carr. Pininfarina 1971-73

Motore tipo 820.406, anteriore longitudinale a sbalzo. 4 cilindri contrapposti di 1991cc con 125cv a 5800g.m. (Corsa x Alesaggio 89 x 80mm). Monoblocco e teste in lega leggera e canne riportate in ghisa. Rapporto di compressione: 9,2:1.

Distribuzione a valvole in testa. Due assi a camme centrali con aste, bilancieri e catena.

Accensione a spinterogeno.

Raffreddamento a liquido, circolazione forzata e circuito sigillato con ventola elettrica a innesto termostatico.

Alimentazione per mezzo di pompa elettrica e iniezione elettronica Bosch. Serbatoio carburante di 55 litri posizionato sotto il piano bagagli.

Lubrificazione forzata, con radiatore olio. Trazione anteriore. Frizione monodisco a secco. Cambio a 5 marce + R.M. con comando a leva centrale. Riduzione finale a coppia conica (rapp. 11/39).

Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, bracci trasversali, balestra trasversale e barra stabilizzatrice.

Sospensioni posteriori ad assale rigido, balestra longitudinale e barra stabilizzatrice. Ammortizzatori oleopneumatici. Ruote da 14" con pneumatici 175 x 14.

Freno a pedale con impianto idraulico, 4 dischi. Freno a mano di tipo meccanico agente sulle ruote posteriori. Sterzo a vite e rullo. Diametro di sterzata: 11 metri.

Impianto elettrico a 12v. Alternatore 40A. Batteria 45Ah. Struttura a scocca portante con telaietto ausiliario anteriore, in lamiera d'acciaio. Coupé 2 porte, 4 posti e 40kg. di bagaglio.

Lunghezza 4,555mm. Larghezza 1605mm. Altezza 1330mm. Passo 2480mm. Carreggiata anteriore 1332mm., posteriore 1288mm. Peso in ordine di marcia 1200kg.; a pieno carico 1520kg.

Velocità massima 190km/h. Consumo medio 10,3lt. x 100km.