

## Polistil n° E 26 - Scala 1:43 - Stock

### Descrizione del Modellino

Stradale. Colore blu metallizzato. Paraurti cromati; quello anteriore ingloba anche calandra e fari. Interni neri e vetri porte abbassati. Porte apribili, Con portapacchi cromato arredato di portaruote con 3 ruote per bicicletta e borsa ferri rossa. Ruote veloci.



### Autobianchi A 112 1° serie 1969-71

Motore anteriore trasversale, 4 cilindri in linea, ciclo Otto con raffreddamento ad acqua.

Cilindrata di 903cc. (alesaggio 65mm. x corsa 68mm.) con rapporto di compressione di 9:1 e potenza massima di 44cv. DIN a 5600g./m. Coppia massima 6,3mkg DIN a 4200g./m.

Distribuzione a valvole in testa, aste a bilancieri, albero a camme laterale con catena.

Alimentazione con un carburatore verticale Weber 30 IBA 27/350.

Trasmissione: trazione anteriore con frizione monodisco a secco, cambio a 4 velocità + R.M., tutte sincronizzate con comando a leva centrale. Rapporti 1°= 3,636:1; 2°= 2,055:1; 3°=1,409:1; 4°=0,963:1; R.M.=3,615:1. Rapporto al ponte 4,692:1 (13/61).

Autotelaio: carrozzeria portante.

Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, bracci oscillanti inferiori, montanti verticali, molle elicoidali e barra stabilizzatrice trasversale. Sospensioni posteriori a ruote indipendenti, bracci oscillanti inferiori, balestra trasversale stabilizzatrice, ammortizzatori idraulici a doppio effetto.

Sterzo a cremagliera. Freni idraulici a comando a pedale anteriormente a disco con pinza flottante e dispositivo automatico di recupero del gioco; posteriormente a tamburo con ganasce autocentranti e limitatore di frenata al retrotreno. Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori.

Ruote in lamiera stampata. Pneumatici 135 SR 13.

Passo 2038mm. / Carreggiata anteriore 1250mm. / Carreggiata posteriore 1220mm.

Lunghezza 3230mm. / Larghezza 1480mm. / Altezza 1360mm. Velocità oltre 135km./h.

Peso in ordine di marcia 670kg. Batteria 34Ah. Serbatoio 30lt.